



Шины соединительные С45



C45/PIN



C45/U




Описание


Шины соединительные С45 предназначены для удобного и безопасного соединения групп: автоматические выключатели, дифавтоматы, ВЗО, выключатели нагрузки. Шины выполнены из качественной электротехнической меди и помещены в пластиковый изолирующий корпус.

Технические характеристики

	Характеристики PIN-шины			Характеристики U-шины		
	1P	2P	3P	1P	2P	3P
Число полюсов						
Номинальный ток I_n , А		63, 100			63, 100	
Номинальное рабочее напряжение U_n , В		230/400			230/400	
Номинальное напряжение изоляции U_i , В		600			600	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение $U_{имп}$, кВ		4			4	
Размер шага		18			18	
Число присоединяемых аппаратов, шт	54	27	18	54	27	18
Габаритные размеры, мм	100x15x15	100x11x24	100x16x26	100x15x15	100x11x24	100x16x26



C45/PIN



C45/U

Ассортимент

Наименование	Артикул
Шина соединительная С45-1P PIN тип, 63А	C45-1p-63-PIN
Шина соединительная С45-2P PIN тип, 63А	C45-2p-63-PIN
Шина соединительная С45-2P U тип, 100А	C45-2P-100-U
Шина соединительная С45-3P PIN тип, 63А	C45-3P-63-PIN
Шина соединительная С45-3P PIN тип, 100А	C45-3P-100-PIN
Шина соединительная С45-3P U тип, 63А	C45-3P-63-U
Шина соединительная С45-3P U тип, 100А	C45-3P-100-U